



Pulsax pediátrico

Pulsioxímetro pediátrico de dedo con diseño de oso y pantalla OLED. Cuenta con indicación de saturación de oxígeno, frecuencia de pulso, índice de perfusión y curva pletismográfica. Alarma por saturación de oxígeno y frecuencia de pulso con límites ajustables y configuración de dirección de pantalla. Ideal para uso en casa o en instituciones prestadoras de salud en pacientes pediátricos.



GMDPX-500A



Uso pediátrico	Pantalla OLED fácil de visualizar
Pantalla con 4 sentidos de orientación	Apagado automático
Alarma Configurables	Uso en hogar e instituciones
Función a un solo botón	Años de Garantía

Tipo de pantalla	OLED	
Tamaño del dispositivo (al x an x l)(mm)	31,2 x 34,1 x 52,6	
Peso (sin baterías)(g)	49	
Variables de medición	SpO2, Frecuencia de pulso, índice de perfusión	
Estuche de almacenamiento	Si	
Cordón	Si	
Alimentación batería	2 X AAA (No incluidas)	
Saturación parcial de oxígeno	Rango: 35-100 % Resolución: 1 % Exactitud: ±2 % (70 % to 100 %), No especificada (≤ 69 %) Alarma: 50-100 %	
Frecuencia de pulso	Rango: 25- 250 bpm Resolución: 1 bpm Exactitud: ±2 bpm Alarma: 25- 250 bpm	
Protección contra descargas	BF	
Protección contra partículas y agua	IP22	
Vida útil estimada	5 años	
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura: -10 – 50 °C Humedad: 10– 93 % Presión Atmosférica: 50 –106 kPa	
Condiciones ambientales de uso	Temperatura: 5 – 40 °C Humedad: 15 – 85 % Presión Atmosférica: 70–106 kPa	
Cantidad por caja máster	100 unidades	