



Ficha Técnica

Kit

Otoscopio

Oftalmoscopio

RECARGABLE - HS-OTP10C-2

Aprovecha y ahorra
al máximo comprando
+ unidades



G4 Medical
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS



Síguenos en LenzColombia

Kit recargable

otoscopio +
oftalmoscopio

HS-OTPI0C-2

El kit de base recargable cuenta con un oftalmoscopio y otoscopio con tecnología alemana, tecnología LED mejorada y un diseño patentado especial. Se recomienda para exámenes de oído y ojo para cualquier entorno medico de atencion primaria y especialista.

El otoscopio se utiliza para visualizar la membrana timpánica y el canal auditivo externo para diagnosticar patologías del oído externo y medio. El oftalmoscopio directo adopta un sistema de lentes claro para examinar las estructuras interiores de los ojos, como medios dióptricos y la retina.



BATERÍA

recargable/cable USB

TECNOLOGÍA

LED en ambos dispositivos

16 HORAS

de uso continuo

CON BASE

de carga

FIBRA ÓPTICA

Otoscopio

14 lúmenes
Iluminación directa

Temperatura
de color 3500K

5
Tipos de
aperturas
especializadas

19
Lentes
correctivos
-20D A +20D

- Filtro libre de rojo

Estrella de fijación

Semicírculo
- Círculo mediano

Círculo pequeño

18.5 lúmenes
fibra óptica

Temperatura
de color 6000k

+8
Espéculos
reutilizables

Pera de
insuflación
pruebas neumáticas

Oftalmoscopio

Otoscopio



Accesorios

- Otoscopio/oftalmoscopio
- Base de carga
- Cable USB
- Pera de insuflación
- 8 espéculos
- Manual de operación

ITEM	OTOSCOPIO - REF. HS-OT10C		OFTALMOSCOPIO - REF. HS-OP10C
Iluminación	Fibra óptica		Iluminación directa
Magnificación	3X		15X
Modelo de bombilla	LED B109 o B109LF5 3,0 V, 50 mA±10mA		LED B206 o B206LF5 3.0V, 50mA±10mA
Luminancia	18,5 lúmenes		14 lúmenes
Temperatura de color	3500K ±5%		6000k
Batería	B116 Ni-Mh AA-1600mAh 2.4V Batería recargable - 1 año de garantía		
Asiento de carga	Entrada		DC5.0V 1000mA
	Salida	Asiento individual	CC 3,0 V 250 mA
		Asiento doble	CC 3,0 V 500 mA
Operación	Temperatura	10 °C ~35 °C	
	Humedad	30%~ 75%	
	Presión de aire	700hPa~1060hPa	
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura	-20°C ~70°C	
	Humedad	10%~90% (Sin condensación)	
	Presión de aire	500hPa~1060hPa	



Pregunta por los **DCTOS** por compras al por mayor